

 Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane	SCHEDA DI SICUREZZA CEMENTI COMUNI DIRETTIVA 2001/58/CE DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n. 65 DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 2004 Regolamento CE n. 1907/2006	Rev. 6 del 01/03/2010 Pag. 1 di 8
--	---	---

N.B. La presente scheda è valida per tutti i cementi prodotti da SACCI S.p.A., di tipo e denominazione secondo norma UNI EN 197-1, prodotti dagli stabilimenti come sotto evidenziati.

1. IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA'

1.1 Identificazione del miscela

Cemento comune conforme alle specifiche norme tecniche.

1.2 Uso della miscela

Il cemento comune è utilizzato come legante idraulico per la fabbricazione di calcestruzzo, malte, intonaci, etc.

1.3 Identificazione della Società

Nome: SACCI S.p.A.

Indirizzo: Viale di Villa Massimo, 47

Numero telefonico: 06.440141

Stabilimenti di :

- Castelraimondo (MC) loc. Piermarchi tel 0737 641727/28
- Livorno via del Marzocco, 70 - tel. 0586 880601
- Testi loc.tà Passo dei Pecorai - Greve in Chianti (FI) - tel.055 854017/18
- Cagnano Amiterno loc.tà S.Giovanni (AQ) - tel. 0862-978108
- Pescara via Raiale, 22 – tel. 085.43289209
- Tavernola Bergamasca via Riva di Solto, 14 (BG) – tel. 035.4260782

e-mail della persona responsabile per la SDS: sergio.sorrentino@sacci.it

1.4 Numero telefonico di emergenza

Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Centro Antiveneni (Pavia):

0382-24444

Disponibile 24h/24

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Il cemento, in presenza di acqua, per esempio nella produzione di calcestruzzo o malta, o quando si bagna, produce una soluzione fortemente alcalina (pH elevato a causa della formazione degli idrossidi di calcio, sodio e potassio).

2.1 Caratterizzazione del pericolo

Xi Irritante

R36/37/38 Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

2.2 Principali via/e di contatto:

Inalazione: Si

Pelle-Occhi: Si

Ingestione: No, eccetto casi accidentali.

2.3 Salute umana

Il cemento può irritare gli occhi, le mucose, la gola ed il sistema respiratorio e provocare tosse. L'inalazione frequente del cemento per un lungo periodo di tempo aumenta il rischio di insorgenza di malattie polmonari.

Il contatto ripetuto e prolungato del cemento sulla pelle umida, a causa della traspirazione o della umidità, può provocare irritazione e/o dermatiti (Bibliografia [4]).

Sia il cemento che i suoi impasti, in caso di contatto prolungato con la pelle, possono provocare sensibilizzazione (a causa della presenza in tracce di sali di cromo VI); ove necessario, tale effetto viene depresso dall'aggiunta di uno specifico agente riducente.

In caso di ingestione significativa, il cemento può provocare ulcerazioni all'apparato digerente.

2.4 Ambiente

Nelle normali condizioni di utilizzo, il cemento e i suoi impasti non presentano rischi particolari per l'ambiente, fatto salvo il rispetto delle raccomandazioni riportate ai successivi punti 6, 8, 12 e 13.

2.5 Ulteriori informazioni

Il cemento, qualora necessario, viene additivato con uno specifico agente riducente per mantenere il tenore di cromo VI idrosolubile a concentrazioni inferiori allo 0,0002 % (2 ppm) sul peso totale a secco dello stesso cemento, in ottemperanza alla legislazione richiamata al punto 15 (Bibliografia [3]).

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1 Composizione chimica

I cementi comuni sono prodotti secondo la norma EN 197-1 "Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni" e la EN 197-4 "Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi d'altoforno con bassa resistenza iniziale" e successive modifiche, mentre i Leganti idraulici per costruzione (LIC) sono prodotti secondo la UNI 10892/1.

Tipi principali	Denominazione dei 27 prodotti (tipi di cemento comune)		Composizione (percentuale in massa) ^{a)}										Costituenti secondari
			Costituenti principali										
			Clinker K	Loppa di altoforno S	Fumi di silice D ^{b)}	Pozzolana		Cenere volante		Scisto calcinato T	Calcare		
			naturale P	naturale calcinata Q	silicea V	calcica W		L	LL				
CEM I	Cemento Portland	CEM I	95-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-5
	Cemento Portland alla loppa	CEM II/A-S CEM II/B-S	80-94 65-79	6-20 21-35	-	-	-	-	-	-	-	-	0-5
CEM II	Cemento Portland ai fumi di silice	CEM III/A-D	90-94	-	6-10	-	-	-	-	-	-	-	0-5
	Cemento Portland alla pozzolana	CEM III/A-P	80-94	-	-	6-20	-	-	-	-	-	-	0-5
		CEM III/B-P	65-79	-	-	21-35	-	-	-	-	-	-	0-5
		CEM III/A-Q	80-94	-	-	-	6-20	-	-	-	-	-	0-5
		CEM III/B-Q	65-79	-	-	-	21-35	-	-	-	-	-	0-5
	Cemento Portland alle ceneri volanti	CEM III/A-V	80-94	-	-	-	-	6-20	-	-	-	-	0-5
		CEM III/B-V	65-79	-	-	-	-	21-35	-	-	-	-	0-5
		CEM III/A-W	80-94	-	-	-	-	-	6-20	-	-	-	0-5
		CEM III/B-W	65-79	-	-	-	-	-	21-35	-	-	-	0-5
	Cemento Portland allo scisto calcinato	CEM III/A-T	80-94	-	-	-	-	-	-	6-20	-	-	0-5
		CEM III/B-T	65-79	-	-	-	-	-	-	21-35	-	-	0-5
	Cemento Portland al calcare	CEM III/A-L	80-94	-	-	-	-	-	-	-	6-20	-	0-5
		CEM III/B-L	65-79	-	-	-	-	-	-	-	21-35	-	0-5
		CEM III/A-LL	80-94	-	-	-	-	-	-	-	-	6-20	0-5
Cemento Portland composito ^{c)}	CEM III/B-LL	65-79	-	-	-	-	-	-	-	-	21-35	0-5	
	CEM III/A-M	80-94	← 6-20 →										0-5
	CEM III/B-M	65-79	← 21-35 →										0-5
CEM III	Cemento d'altoforno	CEM III/A	35-64	36-65	-	-	-	-	-	-	-	-	0-5
		CEM III/B	20-34	66-80	-	-	-	-	-	-	-	-	0-5
		CEM III/C	5-19	81-95	-	-	-	-	-	-	-	-	0-5
CEM IV	Cemento pozzolanico ^{c)}	CEM IV/A	65-89	-	← 11-35 →					-	-	-	0-5
		CEM IV/B	45-64	-	← 36-55 →					-	-	-	0-5
CEM V	Cemento composito ^{c)}	CEM V/A	40-64	18-30	-	← 18-30 →				-	-	-	0-5
		CEM V/B	20-38	31-50	-	← 31-50 →				-	-	-	0-5

a) I valori del prospetto si riferiscono alla somma dei costituenti principali e secondari.

b) La proporzione di fumi di silice è limitata al 10%.

c) Nei cementi Portland composti CEM III/A-M e CEM III/B-M, nei cementi pozzolanici CEM IV/A e CEM IV/B e nei cementi composti CEM V/A e CEM V/B i costituenti principali diversi dal clinker devono essere dichiarati nella denominazione del cemento (vedere esempio al punto 8).

 Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane	SCHEDA DI SICUREZZA CEMENTI COMUNI DIRETTIVA 2001/58/CE DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n. 65 DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 2004 Regolamento CE n. 1907/2006	Rev. 6 del 01/03/2010 Pag. 3 di 8
--	---	---

3.2 Componenti che presentano un rischio per la salute

Sostanza	EINECS	CAS	Simbolo	R
Clinker per cemento Portland (per le % vedere punto 3.1)	266-043-4	65997-15-1	Xi	R36 R37 R38 R43

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Quando contattate un medico, tenete la SDS con voi.

4.1 Dopo una inalazione accidentale rilevante

In caso di esposizione ad elevata concentrazione di polvere, portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico.

4.2 Dopo il contatto con gli occhi

Nel caso di contatto con gli occhi non strofinare, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico. Se possibile, usare acqua isotonica (0,9% NaCl).

4.3 Dopo il contatto con la pelle

In presenza di arrossamenti cutanei, lavare la parte interessata con abbondante acqua e sapone a pH neutro o adeguato detergente leggero.

4.4 Dopo una ingestione accidentale rilevante

Nel caso di ingestione, sciacquare la cavità orale con abbondante acqua o meglio con acqua e limone e consultare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Infiammabilità e metodo I cementi non sono infiammabili né esplosivi e non facilitano né alimentano la combustione di altri materiali.

5.2 Mezzi di estinzione In caso di incendio nell'area circostante, possono essere utilizzati tutti i mezzi di estinzione incendi.

5.3 Attrezzature antincendio Non applicabile.

5.4 Prodotti di combustione Nessuno.

5.5 Limiti di infiammabilità: Limite di Esplosibilità Inferiore (LEL) – Limite di Esplosibilità Superiore (UEL)

Non applicabile.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Misure di precauzione individuali

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle e non respirare le polveri. Ove necessario, predisporre i dispositivi di protezione individuale per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle (vedere punto 8.2.1).

6.2 Misure di precauzione ambientali

In caso di sversamento accidentale, raccogliere il prodotto con aspirazione a secco, evitando lo scarico o la dispersione in corsi d'acqua o fognature.

6.3 Metodi di pulizia

Usare metodi di pulizia a secco che non disperdono polvere nell'ambiente.

 Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane	SCHEDA DI SICUREZZA CEMENTI COMUNI DIRETTIVA 2001/58/CE DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n. 65 DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 2004 Regolamento CE n. 1907/2006	Rev. 6 del 01/03/2010 Pag. 4 di 8
--	---	---

7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Manipolazione

Evitare interventi che producano la diffusione di polveri ed evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Qualora ciò non fosse possibile, utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale (vedere punto 8.2.1).

7.2 Immagazzinamento

Conservare la miscela fuori dalla portata dei bambini, lontano dagli acidi, in appositi contenitori chiusi (sili di deposito e sacchi), in luogo fresco ed asciutto ed in assenza di ventilazione, per conservarne le caratteristiche tecniche, evitando, in ogni caso, la dispersione di polveri (vedere punto 10).

7.3 Efficacia dell'agente riducente del cromo VI

L'integrità della confezione ed il rispetto delle modalità di conservazione sopra menzionate sono condizioni indispensabili per garantire il mantenimento dell'efficacia dell'agente riducente per il periodo di tempo riportato sul DDT (sia per prodotto in sacco che sfuso) ed anche su ogni singolo sacco.

Tale scadenza temporale riguarda esclusivamente l'efficacia dell'agente riducente nel mantenere il livello di cromo VI idrosolubile, determinato secondo la norma EN 196-10, al di sotto del limite di 0,0002%, imposto dalla vigente normativa (vedere p. 15), fermi restando i limiti di impiego della miscela dettati dalle regole generali di conservazione ed utilizzo del prodotto stesso.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Valori limite di esposizione

Il valore limite di soglia ponderato nel tempo (TLV-TWA) adottato negli ambienti di lavoro dell'Associazione degli Igienisti Industriali Americani (ACGIH) per il particolato è pari a 10 mg/m³ (frazione inalabile) e a 3 mg/m³ (frazione respirabile).

8.2 Controllo dell'esposizione

8.2.1 Controlli dell'esposizione professionale

Negli impianti dove si manipola, si trasporta, si carica e scarica e si immagazzina il clinker, devono essere prese idonee misure per la protezione dei lavoratori e per il contenimento delle immissioni di polveri negli ambienti di lavoro.

Qualora sia necessaria una protezione individuale, devono essere utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuale (DPI) per la:

- **protezione delle vie respiratorie:** facciali filtranti certificati secondo UNI EN 149 oppure maschere antipolvere certificate secondo UNI EN 140;
- **protezione delle mani:** guanti a tenuta, rispetto alle sostanze fortemente basiche, certificati secondo UNI EN 374 – parte 1,2,3;
- **protezione degli occhi:** occhiali a maschera, certificati secondo UNI EN 166;
- **protezione della pelle:** indumenti da lavoro.

8.2.2 Controlli dell'esposizione ambientale

Negli impianti dove si manipola, si trasporta, si carica e scarica e si immagazzina il cemento, devono essere adottate idonee misure per il contenimento delle immissioni di polveri negli ambienti di lavoro.

In particolare, le misure preventive devono assicurare il contenimento della concentrazione di particolato inalabile entro il valore di soglia ponderato nel tempo (TLV-TWA), adottato dall'Associazione degli Igienisti Ambientali Americani (ACGIH).

 Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane	SCHEDA DI SICUREZZA CEMENTI COMUNI DIRETTIVA 2001/58/CE DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n. 65 DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 2004 Regolamento CE n. 1907/2006	Rev. 6 del 01/03/2010 Pag. 5 di 8
--	---	---

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni generali Il cemento è un materiale inorganico solido in polvere ed inodore.

9.2 Dati fisici

Frazione granulometrica principale: 5 -30 µm

Solubilità in acqua (T = 20 °C): scarsa (0,1-1,5 g/l)

Densità: 2,7 - 3,2 g/cm³

Densità apparente: 0,9 - 1,5 g/cm³

pH: Non pertinente per materiale tal quale

pH (in soluzione acquosa satura, T = 23°C): 11-13,5

Punto di fusione: > 1.200 °C

Punto di ebollizione: Non pertinente

Pressione di vapore, densità di vapore, % di evaporazione, punto di congelamento, viscosità: Non attinente.

10. STABILITA' E REATTIVITA'

Il cemento è stabile; se miscelato con acqua, indurisce formando una massa generalmente stabile che non reagisce con l'ambiente. L'integrità della confezione ed il rispetto delle modalità di conservazione menzionate al punto 7.2 (appositi contenitori chiusi, luogo fresco ed asciutto ed assenza di ventilazione) sono condizioni indispensabili per il mantenimento dell'efficacia dell'agente riducente nel periodo di conservazione specificato sul sacco o sul DDT. Il contatto di polvere di alluminio con il cemento umido provoca la formazione di idrogeno.

10.1 Condizioni da evitare: Non applicabile

10.2 Materie da evitare: A contatto con acidi può provocare reazioni esotermiche.

10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Effetti acuti

- Per inalazione, può provocare irritazione delle vie respiratorie ed infiammazione delle mucose nasali;

- per ingestione, può provocare ulcerazioni della bocca e dell'esofago;

- per contatto prolungato su pelle umida, può provocare irritazioni o screpolature;

- a contatto degli occhi, può provocare irritazione delle palpebre (blefarite) e della cornea (congiuntivite) e una lesione dei globi oculari.

Tossicità dermica acuta: Studi al vivo ed in vitro sugli animali (test su conigli per 24 ore – 2 g/kg) hanno dimostrato che non esiste tossicità acuta sul derma; esiste un effetto che sensibilizza la pelle e le mucose (Bibliografia [2]).

11.2 Effetti cronici

Inalazione: Un'esposizione prolungata alla polvere in concentrazioni superiori ai limiti di esposizione professionale può provocare tosse e difficoltà respiratorie.

Dermatite da contatto allergica/Effetti di sensibilizzazione: Alcuni individui possono manifestare una risposta allergica in caso di contatto prolungato con il cemento, a causa della presenza in tracce di elementi solubili (ad es. sali di cromo VI). La risposta può manifestarsi in varie forme che variano da un leggero prurito fino ad una dermatite grave.

11.3 Condizioni sanitarie aggravate dalla esposizione

 Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane	SCHEDA DI SICUREZZA CEMENTI COMUNI DIRETTIVA 2001/58/CE DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n. 65 DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 2004 Regolamento CE n. 1907/2006	Rev. 6 del 01/03/2010 Pag. 6 di 8
--	---	---

L'esposizione prolungata ad elevate concentrazioni di polveri respirabili può aggravare disturbi respiratori già esistenti e/o disfunzioni come l'enfisema o l'asma e può aggravare patologie preesistenti della pelle e/o degli occhi.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Ecotossicità

Il cemento non è ritenuto pericoloso per l'ambiente. Sono possibili effetti di ecotossicità solo nel caso di dispersione di ingenti quantità in acqua a causa del conseguente innalzamento del pH.

12.2 Mobilità

Il cemento asciutto è chimicamente stabile e non volatile. Può diffondersi durante la manipolazione sotto forma di polvere.

12.3 Persistenza e degradabilità - 12.4 Potenziale di bioaccumulo - 12.5 Risultati della valutazione PBT- 12.6 Altri effetti nocivi

Non attinente, poiché il cemento è un materiale inorganico. Dopo l'indurimento, il cemento non presenta rischi di tossicità.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Il cemento eventualmente destinato allo smaltimento deve essere gestito secondo le disposizioni della Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti" del d.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e decreti attuativi relativi. Il cemento non presenta, comunque, alcun tipo di rischio per l'eventuale smaltimento.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il cemento non rientra in alcuna classe di pericolo per il trasporto di merci pericolose e non è, quindi, sottoposto ai relativi regolamenti modali: IMDG (via mare), ADR (su strada). RID (per ferrovia), ICAO/IATA (via aerea). Durante il trasporto, evitare la dispersione eolica, utilizzando contenitori chiusi.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Classificazione ed etichettatura del cemento secondo il Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi"



XI IRRITANT Xi Irritante

R36/37/38 Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e la pelle
 R43 Può causare sensibilizzazione per contatto con la pelle

S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

S22 Non respirare le polveri

S24/25 Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi

S26 In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico

S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

 Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane	SCHEDA DI SICUREZZA CEMENTI COMUNI DIRETTIVA 2001/58/CE DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n. 65 DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 2004 Regolamento CE n. 1907/2006	Rev. 6 del 01/03/2010 Pag. 7 di 8
--	---	---

15.2 La commercializzazione e l'utilizzo del cemento sono soggetti a restrizione per il contenuto di Cr (VI)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernete la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), nell'Allegato XVII, punto 47, così come modificato dal Regolamento n. 552/2009, impone il divieto di commercializzare ed utilizzare cemento e suoi preparati se contengono, una volta mescolati ad acqua, oltre lo 0,0002% (2 ppm) di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento stesso. Il rispetto di questa soglia limite viene assicurato attraverso l'additivazione al cemento di un agente riducente, la cui efficacia viene garantita per un periodo temporale predefinito e con la costante osservanza di adeguate modalità di stoccaggio (riportate ai punti 7.2 e 10).

Ai sensi del suddetto Regolamento, l'impiego dell'agente riducente comporta la pubblicizzazione delle seguenti informazioni:

DATA DI CONFEZIONAMENTO	Riportata sul sacco o sul DDT
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE (*)	In appositi contenitori chiusi in luogo fresco ed asciutto ed in assenza di ventilazione, con garanzia di mantenimento dell'integrità della confezione
PERIODO DI CONSERVAZIONE (*)	Secondo quanto riportato sul DDT (sia per prodotto in sacco che sfuso) e su ogni singolo sacco

(*) per il mantenimento dell'efficacia dell'agente riducente

Tale scadenza temporale riguarda esclusivamente l'efficacia dell'agente riducente nei confronti dei sali di cromo VI, fermo restando i limiti di impiego del prodotto dettati dalle regole generali di conservazione ed utilizzo del prodotto stesso.

15.3 Prescrizioni del REACH

Essendo il cemento una miscela, in quanto tale non è soggetta all'obbligo della registrazione prevista dal REACH che riguarda invece le sostanze. Il clinker da cemento è una sostanza ma essa è esentata dalla registrazione in base all'art. 2.7 (b) e all'Allegato V.10 del REACH.

Tuttavia alcune sostanze utilizzate nel cemento potrebbero richiedere la registrazione e gli scenari di esposizione. Non appena saranno registrate tali sostanze e messi a disposizione dal registrante i necessari scenari di esposizione, questi ultimi verranno riportati in allegato alla presente SDS.

La società ha già provveduto ad adempiere ai propri obblighi previsti dal REACH e a richiedere ai relativi fornitori attestazione degli avvenuti adempimenti.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Regolamento CE n. 1907/2006 "Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione all'uso di sostanze chimiche (REACH)"

Decreto del Ministero della Salute 10/05/2004 "Recepimento della direttiva 2003/53/CE, recante ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento)"

 Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane	SCHEDA DI SICUREZZA CEMENTI COMUNI DIRETTIVA 2001/58/CE DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n. 65 DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 2004 Regolamento CE n. 1907/2006	Rev. 6 del 01/03/2010 Pag. 8 di 8
--	---	---

Decreto del Ministero della Salute 17 febbraio 2005 “Adozione di un metodo di prova relativo ai cementi in riferimento al D.M. 10 maggio 2004 che ha recepito la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE”

Regolamento CE n.1272/2008 relativo alla “Classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006”

Regolamento CE n.552/2009 che “modifica il Regolamento n.1907/2006 del Parlamento e Europeo e del Consiglio sulla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione all’uso di sostanze chimiche (REACH) riguardo all’Allegato XVII <Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi>”

EN 196/10 – “Metodi di prova per il cemento – Parte 10: Determinazione del tenore di cromo VI idrosolubile del cemento”

EN 197/1 – “Cemento – Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni”

UNI 10892/1 – “Legante idraulico per costruzioni – Definizione, specifiche e criteri di conformità”

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ADR/RID: Agreement on the transport of dangerous goods by road/Regulations on the international transport of dangerous goods by rail

OEL occupational exposure limit

TWA: Time Weighted Averages

Bibliografia

[1] Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>

[2] Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).

[3] European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002).

[4] Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr(VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

Le informazioni contenute in questa SDS riflettono le attuali conoscenze disponibili ed è attendibile prevedere che il prodotto venga utilizzato in base alle condizioni prescritte. Qualsiasi altro uso del prodotto, compreso l’uso del prodotto in combinazione con altri prodotti o in altri processi, è responsabilità dell’utilizzatore.

E’ implicito che l’utilizzatore è responsabile delle misure di sicurezza appositamente individuate e della applicazione delle idonee procedure operative concernenti la prevenzione dei rischi nelle proprie attività.

La presente SDS, aggiornata in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel regolamento REACH, è anche disponibile in formato elettronico sul sito internet: www.sacci.it